

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ НАВЕСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

Наименование работ	Виды работ	Описание конструкции/Место размещения	Требования к производству работ
Изготовление навесных конструкций, предназначенных для размещения флаговых панно.	Изготовление навесных конструкций, предназначенных для размещения флаговых панно, в соответствии с прилагаемыми чертежами в количестве: - вид № 1 - 237 шт.; - вид № 2 - 37 шт.	Навесные конструкции представляют собой металлические изделия двух видов, размеры и форма конструкций представлены на чертежах (прилагаются). Материал навесной конструкции – труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75, диаметр 15.0мм. Материал крепления конструкции к опорам – уголок 25х25, сталь полосовая марки Ст3сп1, толщиной не менее 4.0мм. Низ навесной конструкции (кольцо) при последующей установке должен размещаться не менее 3м от уровня земли. Конструкция кольца, закрепляемого на опоре, должна быть выполнена с учетом того, что опоры в местах размещения имеют различный диаметр (Подрядчик самостоятельно определяет диаметр кольца с выездом на место). Элементы крепления (болты, гайки, шайбы и др.) входят в состав изготавливаемых конструкций. Нижний фрагмент конструкции имеет колечко (внутренний диаметр – 20.0 мм) для крепления флаговых панно. Окраска металлических конструкций должна быть выполнена в цвет опор. <u>Дополнительная информация, необходимая для изготовления навесных конструкций:</u> Конструкции вида № 1 предназначены для размещения на опорах контактных сетей по Октябрьскому проспекту (от пересечения с ул.Горького до пересечения с ул.Дзержинского) и проспекту Ленина (от въезда в город до Студеной Горы). Конструкции вида №2 - по ул. Дзержинского (от пересечения с Октябрьским проспектом до Студеной Горы).	1. Наличие сертификатов на применяемые материалы. 2. Производство работ в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической безопасности.